

	SPECIFICATIES	OUTLANDER MAX 400 EFI	OUTLANDER MAX 500 EFI XT™
<b>MOTOR</b>	Type	400 cc, 4-takt, één cilinder, vloeistofgekoeld, 4 kleppen SOHC	499,6 cc, 4-takt, V-twin, vloeistofgekoeld, 8 kleppen SOHC
	Boring & slag	91 x 61,5 mm	82 x 47 mm
<b>CHASSIS</b>	Vermogen	< 15kW (enkel CE-versie)	< 15kW (enkel CE-versie)
	Brandstofsysteem	46 mm gasklepbehuizing, Siemens <sup>2</sup> VDO injector	46 mm gasklepbehuizing, Siemens <sup>2</sup> VDO injector
	Startsysteem	Elektrisch met hulpkerugloop	Elektrisch
	Transmissie	CVT, subtransmissie met hoog/laag, parkeerstand, neutraal en achteruit, standaard motorrem	CVT, subtransmissie met hoog/laag, parkeerstand, neutraal en achteruit, standaard motorrem
	Aandrijving	Instelbare 2w/4w cardanaandrijving met Visco-Lok <sup>1</sup> voordifferentieel	Instelbare 2w/4w cardanaandrijving met Visco-Lok <sup>1</sup> voordifferentieel
	Emissie	Euro-2 goedgekeurd	Euro-2 goedgekeurd
	Frame	SST™	SST™
Type/verzet voorophanging	MacPherson <sup>2</sup> 178 mm (7 in)	MacPherson <sup>2</sup> 178 mm (7 in)	
Type/verzet achterophanging	TTI™ onafhankelijk 203 mm (8 in)	TTI™ onafhankelijk 229 mm (9 in)	
Voorrem	2 inboard hydraulische schijfremmen	2 inboard hydraulische schijfremmen	
Achterrem	1 inboard hydraulische schijfrem	1 inboard hydraulische schijfrem	
Banden/voor	635 x 203 x 305 mm 25 x 8 x 12 in	635 x 203 x 305 mm 25 x 8 x 12 in	
Banden/achter	635 x 279 x 305 mm 25 x 11 x 12 in	635 x 279 x 305 mm 25 x 11 x 12 in	
Wielen	Staal	Staal	
<b>AFMETINGEN</b>	L x B x H (mm)	2,387 x 1,168 x 1,143 mm	2,387 x 1,168 x 1,143 mm
	L x B x H (inch)	94 x 46 x 45 in	94 x 46 x 45 in
	Wielbasis	1,447 mm (57 in)	1,499 mm (59 in)
	Zadelhoogte	889 mm (35 in)	889 mm (35 in)
	Afstand tot wegoppervlak	236 mm (9,3 in)	279 mm (11 in)
	Droog gewicht	308 kg (680 lbs)	319 kg (704 lbs)
	Trekcapaciteit	500 kg (1,100 lbs)	590 kg (1,300 lbs)
	Rekcapaciteit	Voor: 45 kg (100 lbs) Achter: 90 kg (200 lbs)	Voor: 45 kg (100 lbs) Achter: 90 kg (200 lbs)
	Opbergruimte	Opbergruimte achter 20 L (5,3 US gal) – CRS (Convertible Rack System)	Opbergruimte achter 20 L (5,3 US gal) – CRS (Convertible Rack System)
	Brandstofcapaciteit	16,3L (4,3 US gal)	16,3L (4,3 US gal)
<b>FUNCTIES</b>	Instrumentarium	Multifunctionele digitale LCD-meter: Snelheidsmeter, digitale toerenteller (toerentellerstaafdiagram, onderste diagram numerieke toerenteller), kilometerteller, uren- en afstandsmeter, diagnostisch centrum, versnelling & 4x4-indicator, temp./motorlampjes, brandstofmeter, brandstofniveaulampje, automatische uitschakeling na 15 minuten, indicator klein-/grootlicht	Multifunctionele digitale LCD-meter: Snelheidsmeter, digitale toerenteller (toerentellerstaafdiagram, onderste diagram numerieke toerenteller), kilometerteller, uren- en afstandsmeter, diagnostisch centrum, versnelling & 4x4-indicator, temp./motorlampjes, brandstofmeter, brandstofniveaulampje, automatische uitschakeling na 15 minuten, indicator klein-/grootlicht
	Antidiefstalsysteem	D.E.S.S. (Digital Encoded Security System)	D.E.S.S. (Digital Encoded Security System)
	Elektrisch systeem	Bedrading voor lier aanwezig	Bedrading voor lier aanwezig
	Verlichting	2 in de bumper gemonteerde koplampen (35W) met achterlicht/remlicht, 4 richtingaanwijzers	2 in de bumper gemonteerde koplampen (35W) met achterlicht/remlicht
	DC-stopcontact	Type aansteker in console, standaard aansluiting achterop (15A)	Type aansteker in console, standaard aansluiting achterop (15A)
	Waarschuwingssignaal	Claxon	Claxon
	Beschikbare kleuren	Viper Red	
<b>BESCHIKBARE PAKKETTEN</b>	XT-pakketinhoud beschikbaar	30,50 cm gegoten aluminium wielen, BRP XL 3000 lier, rolgeleider, afstandsbediening met snoer, gegoten aluminium velgen, radiaalbanden van Carlisle <sup>2</sup> ACT met agressief profiel, zware voor- en achterbumpers, handbeschermers	Nieuwe dual-mode stuurbekrachtiging (DPS) Nieuwe Visco-Lok QE Nieuwe gegoten aluminium wielen van 12" BRP XL 3000 lier, rolgeleider, afstandsbediening met snoer, radiaalbanden van Carlisle <sup>2</sup> ACT met agressief profiel, zware voor- en achterbumpers, handbeschermers
	Beschikbare kleuren voor model met pakket	Geel	Geel



Outlander MAX 400 EFI



Outlander MAX 400 EFI XT



Outlander MAX 500 EFI XT

Enkel verkrijgbaar met XT-pakket

■ Kenmerken CE-versies

■ Kenmerken CE-versies

© 2009 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, ™ en het BRP-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of haar dochterondernemingen. †Visco-Lok is een handelsmerk van GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaars. Vanwege onze voortdurende kwaliteitsgerichtheid en innovatie, behoudt BRP zich het recht om op ieder moment specificaties, prijzen, ontwerpen, functies, modellen of materiaal zonder verdere verplichtingen stop te zetten of te wijzigen. Rij voorzichtig. BRP adviseert alle ATV-rijders een training te volgen. Het gebruik van ATVs kan gevaarlijk zijn. Voor uw veiligheid: de rijder en bijrijder moeten een helm, oogbescherming en andere beschermende kleding dragen. Stap nooit achter het stuur als u onder de invloed bent van alcohol/medicijnen. Ga niet stunts met een ATV. Vermijd excessieve snelheden en wees met name voorzichtig op ruig terrein. ATVs met motoren groter dan 90cc zijn alleen geschikt voor gebruik door mensen van ten minste 16 jaar oud. Neem nooit passagiers mee op ATVs die daar niet speciaal voor zijn ontworpen. Can-Am Outlander MAX ATVs: Deze ATVs zijn alleen geschikt voor rijders van ten minste 16 jaar oud en passagiers van ten minste 12 jaar oud.