




	SPECIFICATIES	OUTLANDER 400 EFI	OUTLANDER 500 EFI	
MOTOR	Type	400 cc, 4-takt, één cilinder, vloeistofgekoeld, 4 kleppen SOHC	499,6 cc, 4-takt, V-twin, vloeistofgekoeld, 8 kleppen SOHC	
	Boring & slag	91 x 61.5 mm	82 x 47 mm	
CHASSIS	Vermogen	< 15kW (enkel CE-versie)	< 15kW (enkel CE-versie)	
	Brandstofsysteem	46 mm gasklepbehuizing, Siemens [†] VDO injector	46 mm gasklepbehuizing, 2 Siemens [†] VDO injectoren	
	Startsysteem	Elektrisch en trekkoord	Elektrisch	
	Transmissie	CVT, subtransmissie met hoog/laag, parkeerstand, neutraal en achteruit, standaard motorrem	CVT, subtransmissie met hoog/laag, parkeerstand, neutraal en achteruit, standaard motorrem	
	Aandrijving	Instelbare 2w/4w cardanaandrijving met Visco-Lok [†] voordifferentieel	Instelbare 2w/4w cardanaandrijving met Visco-Lok [†] voordifferentieel	
	Emissie	Euro-2 goedgekeurd	Euro-2 goedgekeurd	
	Frame	SST™	SST™	
	Type/verzet voorophanging	MacPherson [†] 178 mm (7 in)	MacPherson [†] 178 mm (7 in)	
	Type/verzet achterophanging	TTI™ onafhankelijk 203 mm (8 in)	TTI™ onafhankelijk 229 mm (9 in)	
	Voorrem	2 inboard hydraulische schijfremmen	2 inboard hydraulische schijfremmen	
Achterrem	1 inboard hydraulische schijfrem	1 inboard hydraulische schijfrem		
AFMETINGEN	Banden/voor	635 x 203 x 305 mm 25 x 8 x 12 in	635 x 203 x 305 mm 25 x 8 x 12 in	
	Banden/achter	635 x 279 x 305 mm 25 x 11 x 12 in	635 x 279 x 305 mm 25 x 11 x 12 in	
	Wielen	Staal	Staal	
	L x B x H (mm)	2184 x 1168 x 1143 mm	2,184 x 1,168 x 1,143 mm	
	L x B x H (inch)	86 x 46 x 45 in	86 x 46 x 45 in	
	Wielbasis	1244 mm (49 in)	1,295 mm (51 in)	
	Zadelhoogte	877 mm (34.5 in)	877 mm (34.5 in)	
	Afstand tot wegooppervlak	236 mm (9.3 in)	279 mm (11 in)	
	Droog gewicht	286 kg (630 lbs)	297 kg (654 lbs)	
	Trekcapaciteit	500 kg (1100 lbs)	590 kg (1,300 lbs)	
FUNCTIES	Rekcapaciteit (voor & achter)	Voor: 45 kg (100 lbs) Achter: 90 kg (200 lbs)	Voor: 45 kg (100 lbs) Achter: 90 kg (200 lbs)	<p>Outlander 500 EFI CE versie niet beschikbaar</p>
	Opberg ruimte	Opberg ruimte achter 20 L (5,3 US gal)	Opberg ruimte achter 20 L (5,3 US gal)	
	Brandstofcapaciteit	16.3L (4.3 US gal)	16.3L (4.3 US gal)	
	Instrumentarium	Multifunctionele digitale LCD-meter: Snelheidsmeter, digitale toerenteller (toerentellerstaafdiagram, onderste diagram numerieke toerenteller), kilometer teller, uren- en afstandsmeter, diagnostisch centrum, versnelling & 4x4-indicator, temp./motorlampjes, brandstofmeter, brandstofniveaulampje, automatische uitschakeling na 15 minuten, indicator klein-/grootlicht.	Multifunctionele digitale LCD-meter: Snelheidsmeter, digitale toerenteller (toerentellerstaafdiagram, onderste diagram numerieke toerenteller), kilometer teller, uren- en afstandsmeter, diagnostisch centrum, versnelling & 4x4-indicator, temp./motorlampjes, brandstofmeter, brandstofniveaulampje, automatische uitschakeling na 15 minuten, indicator klein-/grootlicht.	
	Antidiefstalsysteem	D.E.S.S. (Digital Encoded Security System)	D.E.S.S. (Digital Encoded Security System)	
	Elektrisch systeem	Bedrading voor lier aanwezig	Bedrading voor lier aanwezig	
	Verlichting	2 in de bumper gemonteerde koplampen (35W) met achterlicht/remlicht	2 in de bumper gemonteerde koplampen (35W) met achterlicht/remlicht	
	DC-stopcontact	Type aansteker in console, standaard aansluiting achterop (15A)	Type aansteker in console, standaard aansluiting achterop (15A)	
	Waarschuwingssignaal	Claxon	Claxon	
	Beschikbare kleuren	Viper Red		
BESCHIKBARE PAKKETTEN	XT-pakketinhoud beschikbaar		Nieuwe dual-mode stuurbekrachtiging (DPS) Nieuwe Visco-Lok QE Nieuwe gegoten aluminium wielen van 12" BRP XL 3000 lier, rolgeleider, afstandsbediening met snoer, gegoten radiaalbanden van Carlisle [†] ACT met agressief profiel, zware voor- en achterbumpers, handbeschermers.	
	Beschikbare kleuren voor model met pakket		Geel	

■ Kenmerken CE-versies

■ Kenmerken CE-versies

© 2009 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, ™ en het BRP-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of haar dochterondernemingen. †Visco-Lok is een handelsmerk van GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaars. Vanwege onze voortdurende kwaliteitsgerichtheid en innovatie, behoudt BRP zich het recht om op ieder moment specificaties, prijzen, ontwerpen, functies, modellen of materiaal zonder verdere verplichtingen stop te zetten of te wijzigen. Rij voorzichtig. BRP adviseert alle ATV-rijders een training te volgen. Het gebruik van ATVs kan gevaarlijk zijn. Voor uw veiligheid: de rijder en bijrijder moeten een helm, oogbescherming en andere beschermende kleding dragen. Stap nooit achter het stuur als u onder de invloed bent van alcohol/medicijnen. Ga niet stunts rijden met een ATV. Vermijd excessieve snelheden en wees met name voorzichtig op ruig terrein. ATVs met motoren groter dan 90cc zijn alleen geschikt voor gebruik door mensen van ten minste 16 jaar oud. Neem nooit passagiers mee op ATVs die daar niet speciaal voor zijn ontworpen. Can-Am Outlander MAX ATVs: Deze ATVs zijn alleen geschikt voor rijders van ten minste 16 jaar oud en passagiers van ten minste 12 jaar oud.