

SPECIFICATIES		RENEGADE 500 EFI	RENEGADE 800R EFI
MOTOR	Type Boring & slag <b>Vermogen</b> Brandstofsysteem Startsysteem Transmissie Aandrijving <b>Emissie</b>	499,6 cc, V-twin, vloeistofgekoeld, 8 kleppen SOHC 82 x 47 mm < 15kW (enkel EC-versie) 46 mm gasklepbehuizing, 2 Siemens <sup>2</sup> VDO-injectoren Elektrisch CVT, subtransmissie met hoog/laag, parkeerstand, neutraal en achterruit, standaard motorrem Instelbare 2w/4w cardanaandrijving met Visco-Lok <sup>1</sup> voor-differentieel <b>Euro-2 goedgekeurd</b>	799,9 cc, V-twin, vloeistofgekoeld, 8 kleppen SOHC 91 x 62 mm < 15kW (enkel EC-versie) 46 mm gasklepbehuizing, 2 Siemens VDO-injectoren Elektrisch CVT, subtransmissie met hoog/laag, parkeerstand, neutraal en achterruit, standaard motorrem Instelbare 2w/4w cardanaandrijving met Visco-Lok voor-differentieel <b>Euro-2 goedgekeurd</b>
CHASSIS	Frame Type/verzet voorophanging Type/verzet achterophanging Voorrem Achterrem Banden/voor Banden/achter Wielen	SST Dubbele A-arm type RS, Motion Control schokdempers, 216 mm (8,5 in) Type RS TTI™-onafhankelijk, Motion Control schokdempers, 229 mm (9 in) 2 inboard hydraulische schijfremmen 1 inboard hydraulische schijfrem ITP <sup>2</sup> Holeshot <sup>3</sup> ATR 635 x 203 x 305 mm (25 x 8 x 12 in) ITP Holeshot ATR 635 x 254 x 305 mm (25 x 10 x 12 in) Centraal gesmeed aluminium	SST Dubbele A-arm type RS, HPG schokdempers, 216 mm (8,5 in) Type RS TTI™-onafhankelijk, HPG schokdempers, 229 mm (9 in) 2 inboard hydraulische schijfremmen 1 inboard hydraulische schijfrem ITP Holeshot ATR 635 x 203 x 305 mm (25 x 8 x 12 in) ITP Holeshot ATR 635 x 254 x 305 mm (25 x 10 x 12 in) Centraal gesmeed aluminium
AFMETINGEN	L x B x H (mm) L x B x H (inch) Wielbasis Zadelhoogte Afstand tot wegoppervlak Droog gewicht Trekcapaciteit Rekcapaciteit (achter) Opbergruimte Brandstofcapaciteit	2.184 x 1.168 x 1.143 mm 86 x 46 x 45 in 1.295 mm (51 in) 877 mm (34,5 in) 279 mm (11 in) 279 kg (614 lbs) 590 kg (1.300 lbs) 16 kg (35 lbs) Achter: 3,7 L (1 US gal) 16.3L (4.3 US gal)	2.184 x 1.168 x 1.143 mm 86 x 46 x 45 in 1.295 mm (51 in) 877 mm (34,5 in) 279 mm (11 in) 279 kg (614 lbs) 590 kg (1.300 lbs) 16 kg (35 lbs) Achter: 3,7 L (1 US gal) 16.3L (4.3 US gal)
FUNCTIES	Instrumentarium Antidiefstalsysteem Elektrisch systeem Verlichting DC-stopcontact <b>Waarschuwingssignaal</b> Beschikbare kleuren basismodel	Multifunctionele meter: Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, uren- en afstandmeter, versnelling & 4x4-indicator, diagnostisch centrum, brandstofmeter, automatische uitschakeling, klok. D.E.S.S.™ (Digital Encoded Security System) Bedrading voor lier aanwezig 4 in de bumper gemonteerde koplampen (60W) met achterlicht/ remlicht Type aansteker in console, standaard aansluiting achterop (15A) <b>Claxon</b> Wit	Multifunctionele meter: Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, uren- en afstandmeter, versnelling & 4x4-indicator, diagnostisch centrum, brandstofmeter, automatische uitschakeling na 15 minuten, klok. D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) Bedrading voor lier aanwezig 4 in de bumper gemonteerde koplampen (60W) met achterlicht/ remlicht Type aansteker in console, standaard aansluiting achterop (15A) <b>Claxon</b> Wit
BESCHIKBARE PAKKETTEN	Xxc-pakket  Beschikbare kleuren voor model met pakket		Dual-mode stuurbevestiging (DPS) Visco-Lok QE, Beadlock wielen, stabilisatorstang vooraan, 650 watt magneto, Kayaba <sup>2</sup> HPG piggyback-voorophanging van aluminium met instelling voor compressie, terugstoting en voorbelasting voor hoge en lage snelheid. Kayaba HPG achterophanging met extern reservoir en instelling voor compressie, terugstoting en voorbelasting voor hoge en lage snelheid. Zwarte centraal gegoten aluminium wielen met verstevigingsring. Aluminium slipplaat. Handbeschermers op stuur. Aluminium stuur met taps profiel met vierkante pad. X-stickerset. X-zadelovertrek Zwart en geel met X-stickerset



RENEGADE 500 EFI



RENEGADE 800R EFI



RENEGADE 800R EFI X xc

■ Kenmerken EC-versies