



DS 450 EFI X mx

SPECIFICATIES		DS 450 EFI
MOTOR	Type Boring & slag Vermogen Brandstofsysteem Startsysteem Transmissie Aandrijving Emissie	449,3 cc, één cilinder, vloeistofgekoeld, DOHC cilinderkop met 4-ventiel kop met ontwerp voor optimale doorvoer van het brandstofluchtmeensel (Durchzugskraft), 38 mm inlaatkleppenventielen, 31 mm Nimonic – legering 97 x 60,8 mm < 15kW (enkel EC-versie) EFI-motor met 46 mm gasklepbehuizing, 16-bits/32 Mhz CPU Elektrisch Vijf versnellingen/steve handbediende koppeling, 9 wrijvingsplaten met DirectLink-mechanisme Hoogwaardige ketting met 520 O-ringen, aluminium tandwielhuis, aluminium tandwielen, starre as Euro-2 goedgekeurd
CHASSIS	Frame Type/verzet voorophanging Type/verzet achterophanging Voorrem Achterrem Banden/voor Banden/achter Wielen	ALTEC dubbele-pyramidestructuur met armen uit gesmeed aluminium Dubbele A-arm type R, gesmeed aluminium/Kayaba® HPG piggyback-ophanging van aluminium met instelling voor compressie, terugstoting en veerbelasting, 241 mm (9,5 in) Swingarm type R, gegoten aluminium, 267 mm (10,5 in) Dubbele 182 mm schijfremmen ("wave"-type), Wilwood® prestatiesysteem met binnenliggende tweezuigerremklauwen, hydraulische remleidingen uit gevlochten staal 198 mm rotor, lichtgewicht Wilwood prestatiesysteem met één enkele zuiger, hydraulische remleidingen uit gevlochten staal /220 mm schijfremmen met remklauw met één enkele zuiger ITP® Holeshoot® SR / Kenda Speedracer 533 x 178R-254 mm 21 x 7R-10 in ITP Holeshoot SR / Kenda Speedracer 508 x 254R-229 mm 20 x 10R-9 in Gepolijst aluminium
AFMETINGEN	L x B x H (mm) L x B x H (inch) Wielbasis Zadelhoogte Afstand tot wegoppervlak Droog gewicht Brandstofcapaciteit	1.839 x 1.168 x 1.064 mm 72,4 x 46 x 41,9 in 1.267 mm (50 in) 831 mm (32,7 in) 228.6 mm (9 in) onder frame / 132.1 mm (5,2 in) onder achteras 158 kg (349 lbs) 11,5 L (3 US gal)
FUNCTIES	Instrumentarium Verlichting Waarschuwingssignaal	Laag brandstofniveau, motorcontrole, neutraal Dubbele afneembare koplampen (35W) Claxon
BESCHIKBARE PAKKETTEN	Xmx-pakket Beschikbare kleuren voor model met pakket	Dubbele A-arm van 1.270 mm (50 inch) breed (+51 mm/2 inch) met caster en instelbare wielvlucht KYB HPG C40 piggyback-voorophanging van aluminium met Kashima-coating, instelling voor compressie, terugstoting en voorbelasting voor hoge en lage snelheid en een veerweg van 272 mm (10,7 inch) In breedte instelbare holle as van Chromoly 4140 (1.168-1.270 mm/46-50 inch) KYB HPG C46 achterophanging met Kashima-coating, extern reservoir, instelling voor compressie Terugstoting en voorbelasting voor hoge en lage snelheid en een veerweg van 272 mm (10,7 inch) ITP T-9 GP voorwielen van zwart aluminium ITP T-9 Trac-Lock achterwielen van zwart aluminium ITP QuadCross MX banden / Kenda Speedracer Extra sterke stuurstang van 25,4 mm (1 inch) met trillingsdempers Aluminium 6061-T6 stuur met taps profiel met vierkante pad Aluminium voorbumper (met ruimte voor nummerplaat) Lichtgewicht aluminium nerf bars met beschermnetten. Xmx kleurenpakket, zadelvertrek en stickerpakket. Zwart en geel.

■ Kenmerken EC-versies