2027 MAVERICK R X RS 999T DCT



Triple Black

KENMERKEN

- Trailing arm met 4 stangen van 195,6 cm met aluminium HD hoog fuseestuk
- Smart-Lok™ voordifferentieel
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† Piggyback met instelling voor compressiedemping en terugvering voor hoge en lage snelheid
- Touchscreen display van 10,25 inch
- 32 inch XPS Trac Force banden
- 16 inch aluminium via vloeidraaien gevormde beadlock velgen
- Voor- en achteruitkijkcamera
- Telescopisch stuurwiel met infotainment-bedieningen
- Volledig hard dak
- Volledige kunststof skidplate
- 4-puntsgordel met schouderkussens
- Premium krachtige ledkoplampen
- Typerende Can-Am leds
- Centrale dashboard-opbergruimte met houder voor mobiele telefoon
- X-pakket stickerset/stoelen
- 1.700 W dynamo
- Claxon met Carling

MOTOR	999T
Type	240 pk (176,5 kW), Rotax® 999 cc driecilindermotor met turbocompressor, vloeistofgekoeld met geïntegreerde intercooler en krachtig luchtfilter
Brandstoftoevoersysteem	iTC™ (Intelligent Throttle Control) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	Rotax DCT, 7 versnellingen met hoog en laag bereik
Aandrijflijn	Vergrendelbaar voordifferentieel met exclusieve Smart-Lok volwaardig 2WD / 4WD met voordifferentieelvergrendeling / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Stuurbekrachtiging	Hoog koppel, DPS met drie modi Gen 2

WIELOPHANGINGEN	
Voorwielophanging	Hoog fuseestuk voor zwaar gebruik in gesmeed aluminium - Dubbele A-arm met stabilisatorstang / 63.5 cm veerweg
Voorschokdempers	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback met bypass, met instelling voor compressiedemping en terugvering voor hoge en lage snelheid
Achterwielophanging	4-Link trailing arm met hoog fuseestuk in gesmeed aluminium voor zwaar gebruik / 64.8 cm cm veerweg
Achterschokdempers	FOX† 3.0 PODIUM RC2† met bypass, dual speed compressie- en rebound-aanpassingen

BANDEN / VELGEN	
Voor- en achterbanden	XPS Trac Force 32 x 10 x 16 inch
Velgen	16 inch aluminium via vloeidraaien gevormde beadlock

REMMEN	
Voor	32 mm hydraulische driedubbele zuiger remklauw met schijf van 265 mm
Achter	30 mm hydraulische dubbele zuiger remklauw met schijf van 255 mm

AFMETINGEN / CAPACITEITEN	
Kooi	Extra sterke (dubbelfasige) stalen buizen en vormdelen
Geschat drooggewicht *	1.083 kg
L x B x H	360,7 x 198,5 x 181,5 cm
Wielbasis	279,1 cm
Bodemvrijheid	43,2 cm
Laadvermogen laadruimte	90 kg
Bergruimte	Totaal: 8,1 l
Brandstoftankinhoud	50 l

EIGENSCHAPPEN	
Meter	4,5 inch digitale display met toetsenpaneel & 10,25-inch-touchscreen
Magneetontsteking	1700-W
Instrumentarium	USB A (2 oplaadpoorten & 1 communicatiepoort) Uitgang gelijkstroom (10 A)
Verlichting	Premium krachtige ledkoplampen Typerende Can-Am-ledverlichting
Lier	Bumper geschikt voor lier (2.041 kg lier niet geïnstalleerd)
Antidiefstalsysteem	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) met start/stop-knop
Bescherming	Volledig hard dak Premium halve deuren Onderste deflector vooraan Ankerpunten voor en achter Volledige kunststof skidplate

GARANTIE	
Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP

VRAAG EEN PRIJSOPGAVE AAN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. TM, ® en het BRP-logo zijn handelsmerken van BRP of diens dochtermaatschappijen. *Drooggewicht basismodel afgebeeld. ‡Visco-Lok is een handelsmerk van GKN Viscodrive GmbH. †Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. BRP behoudt zich het recht voor om te allen tijde specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen of uitrustingen stop te zetten of te wijzigen zonder enige verplichting. Gedraag je als een verantwoordelijk bestuurder. BRP beveelt ten zeerste aan dat alle SSV-bestuurders een opleiding volgen. Voor al je vragen omtrent veiligheid en opleiding kun je contact opnemen met jouw dealer. Het besturen van SSV's kan gevaarlijk zijn. Voor je eigen veiligheid: de bestuurder en passagier(s) moeten steeds een helm, oogbescherming en andere beschermende kleding dragen. Rijden gaat niet samen met alcohol en drugs. Doe nooit aan stuntrijden. Vermijd ongepaste snelheden en wees bijzonder voorzichtig op moeilijk terrein. SSV's met een cilinderinhoud boven 90 cc mogen enkel worden bestuurd door bestuurders van 16 jaar en ouder. Vervoer nooit passagiers op SSV's die daarvoor niet specifiek ontworpen zijn. Passagiers moeten minstens 12 jaar oud zijn en de handgrepen kunnen vasthouden en hun voeten kunnen plaatsen terwijl ze tegen de rugleuning zitten. Sommige getoonde modellen kunnen optionele uitrusting bevatten.