2027 MAVERICK X RC TURBO RR



Loft Green Satin

KENMERKEN

- Smart-Lok™ voordifferentieel
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† schokdempers met bypass
- Riembewakingssysteem
- 850 W dynamo
- 4,5 inch digitale display met toetsenpaneel en 10,25 inch touchscreen display
- X-pakket stickerset/stoelen
- 4-puntsgordel met schouderkussens
- Typerende Can-Am leds
- 15 inch gegoten aluminium beadlock velgen
- 32 inch XPS Hammer King banden
- Voorbumper, halve deuren, aluminium dak, beschermbalk
- Trekhaak achteraan
- 2.041 kg lier met synthetische kabel
- HMWPE skidplates differentieel en onder bumper
- HMWPE wieldraagarm voor en achter
- UHMWPE rocksliders
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) met start/stop-knop
- Claxon met Carling

MOTOR	900T
Type	200 pk (147,1 kW), Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc driecilindermotor met turbocompressor, vloeistofgekoeld met ingebouwde intercooler en krachtig luchtfilter
Brandstoftoevoersysteem	iTC™ (Intelligent Throttle Control) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	pDrive primaire en Quick Response System X (QRS-X) CVT met hoge luchtstroom L / H / N / R / P
Aandrijflijn	Vergrendelbaar voordifferentieel met exclusieve Smart-Lok technologie. Tractiesysteem met 4 echte modi: 2WD / 4WD met voordifferentieelvergrendeling / 4WD ROCK / 4WD TRAIL
Stuurbekrachtiging	Dynamische stuurbekrachtiging (DPS™) met drie modi en hoog koppel

WIELOPHANGINGEN	
Voorwielophanging	Op Trophy Truck geïnspireerde dubbele gebogen A-arm met stabilisatorstang / 55,9 cm veerweg
Voorschokdempers	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback met bypass, met instelling voor compressiedemping en terugvering voor hoge en lage snelheid
Achterwielophanging	Torsional Trailing-arm X (TTX) met 4 stangen, stabilisatorstang en gebogen onderste stangen / 61 cm veerweg
Achterschokdempers	FOX† 3.0 PODIUM RC2† met bypass, dual speed compressie- en rebound-aanpassingen

BANDEN / VELGEN	
Voor- en achterbanden	XPS Hammer King 32 x 10 x 15 inch
Velgen	15 inch gegoten aluminium beadlock

REMMEN	
Voor	Twee sets 262 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achter	Twee sets 248 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen

AFMETINGEN / CAPACITEITEN	
Kooi	Dubbelfasig 980 staal
Geschat drooggewicht *	845 kg
L x B x H	341,6 x 184,9 x 174 cm
Wielbasis	259,1 cm
Bodemvrijheid	40,6 cm
Laadvermogen laadruimte	91 kg met LinQ™-snelmontagesysteem
Bergruimte	Totaal: 9,4 L
Brandstoftankinhoud	40 L

EIGENSCHAPPEN	
Meter	4,5 inch digitaal display met toetsenpaneel en 10,25 inch touchscreen
Magneetontsteking	850 W
Instrumentarium	Uitgang gelijkstroom (10 A)
Verlichting	Ledkoplampen Typerende ledverlichting Ledachterlichten
Lier	2.041 kg lier met synthetische kabel
Antidiefstalsysteem	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) met start/stop-knop
Bescherming	Voorbumper Halve deuren Aluminium dak Beschermbalk 4-puntsgordel met schouderkussens UHMWPE rocksliders HMWPE beschermplaten: Volledig geschikt voor zwaar gebruik met differentieel / onder bumper / wieldraagarm voor en achter Trekhaak achteraan Beschermer voor trailing arm

GARANTIE	
Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP

VRAAG EEN PRIJSOPGAVE AAN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. TM, ® en het BRP-logo zijn handelsmerken van BRP of diens dochtermaatschappijen. *Drooggewicht basismodel afgebeeld. ‡Visco-Lok is een handelsmerk van GKN Viscodrive GmbH. †Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. BRP behoudt zich het recht voor om te allen tijde specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen of uitrustingen stop te zetten of te wijzigen zonder enige verplichting. Gedraag je als een verantwoordelijk bestuurder. BRP beveelt ten zeerste aan dat alle SSV-bestuurders een opleiding volgen. Voor al je vragen omtrent veiligheid en opleiding kun je contact opnemen met jouw dealer. Het besturen van SSV's kan gevaarlijk zijn. Voor je eigen veiligheid: de bestuurder en passagier(s) moeten steeds een helm, oogbescherming en andere beschermende kleding dragen. Rijden gaat niet samen met alcohol en drugs. Doe nooit aan stuntrijden. Vermijd ongepaste snelheden en wees bijzonder voorzichtig op moeilijk terrein. SSV's met een cilinderinhoud boven 90 cc mogen enkel worden bestuurd door bestuurders van 16 jaar en ouder. Vervoer nooit passagiers op SSV's die daarvoor niet specifiek ontworpen zijn. Passagiers moeten minstens 12 jaar oud zijn en de handgrepen kunnen vasthouden en hun voeten kunnen plaatsen terwijl ze tegen de rugleuning zitten. Sommige getoonde modellen kunnen optionele uitrusting bevatten.